ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

**Ordrenr:** 1015336
**Sagsnavn:** Vojens vv, Afgang værk

# ANALYSERAPPORT

Haderslev Vand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Att.: Randi Tolbøll Schmidt

**Udskrevet:** 08-10-2026
**Version:** 1
**Modtaget:** 17-09-2026
**Analyseperiode:** 17-09-2026 - 08-10-2026
**Ordrenr.:** 1015336

**Sagsnavn** Vojens vv, Afgang værk
**Lokalitet:** Vojens Vandværk
**Prøvested:** Afgang værk, 6500 Vojens
**Udtaget:** 17.09.2026 kl. 07:45
**Prøvetype:** Drikkevand - Bek. 1272 af 31/10/2025, Gruppe A
**Prøvetager:** LAB/CHL
**Kunde:** Haderslev Vand A/S, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev, Att. Randi Tolbøll Schmidt

| **Prøvenr.:** | | 199666/26 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | | **Resultat** | **Enhed** | **Metode** | **Grænseværdi** | **Forbruger taphane jvf BEK 1272:2025** |
| Partikler i prøve efter konservering | # | Nej | - | - | | |
| **Feltmålinger:** | | | - | - | | |
| Prøvetagning, Taphane (m. flush) | | + | - | DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006 | | |
| Lugt | # | Ingen lugt (1) | Ingen | - | | Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget |
| Smag | # | Ingen (1) | - | - | | Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget |
| Gennemskylningstid | | 5 | min | Målt i felten | | Gennemskyldning min. 5 minutter |
| pH ved prøvetagning | | 7.9 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 | 7 - 8.5 | Vandet må ikke være kalkaggressivt |
| Temperatur ved prøvetagning | | 10.1 | °C | - | - | Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12ºC ved taphanen |
| Ledningsevne v. ptagning | | 30.6 | mS/m | DS/EN 27888:2003 | >30 mS/m | Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C |
| **Laboratoriets målinger:** | | | | | | |
| Intestinale Enterokokker | | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 | <1 | |
| Kimtal ved 22 °C | | 3 | cfu/ml | DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002 | 200 | |
| Coliforme bakterier | | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | <1 | |
| E. Coli | | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | <1 | |
| Turbiditet | | 0.50 | FNU | DS/EN ISO 7027-1:2016 | 1 FNU | |
| Mangan, Mn | | 0.0028 | mg/l | DS/EN ISO 11885:2009 | 0.05 mg/l | |
| Natrium, Na+ | | 21 | mg/l | DS/EN ISO 11885:2009 | 175 mg/l | |
| Jern, Fe | | 0.071 | mg/l | DS/EN ISO 11885:2009 | 0.2 mg/l | |
| Ammonium+ammoniak, NH4+ | | <0.0040 | mg/l | DS/EN ISO 15923-1:2024+DS 224:1975,MOD | 0.05 mg/l | |
| Nitrit, NO2- | | <0.0010 | mg/l | DS/EN ISO 15923-1:2024 | 0.1 mg/l | |
| Nitrat, NO3- | | 0.18 | mg/l | DS/EN ISO 15923-1:2024 + beregning | 50 mg/l | |
| Chlorid, Cl- | | 28 | mg/l | DS/EN ISO 15923-1:2024 | | |
| Fluorid, F- | | 0.11 | mg/l | DS 218:1975,MOD | 1.5 mg/l | |
| Sulfat, SO4-- | | 31 | mg/l | DS/EN ISO 15923-1:2024 | 250 mg/l | |
| Farvetal, Pt | | 2.8 | Pt mg/l | DS/EN ISO 7887 C:2012 | 15 mg Pt/l | Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15. |
| NVOC | | 0.67 | mg/l | DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014 | 4 mg/l | |
| Cyanid CN, total | | <1.0 | µg/l | DS/EN ISO 14403-2:2012 | 50 µg/l | |
| Aluminium, Al | | 0.77 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 200 µg/l | |
| Antimon, Sb | | <0.20 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 5 µg/l | |
| Arsen, As | | 0.31 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 5 µg/l | |



Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om detektionsgrænse og måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
# i rapporten betyder ikke akkrediteret

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

**Ordrenr:** 1015336
**Sagsnavn:** Vojens vv, Afgang værk

## ANALYSERAPPORT

| **Prøvenr.:** | | 199666/26 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | | **Resultat** | **Enhed** | **Metode** | **Grænseværdi** | **Forbruger taphane jvf BEK 1272:2025** |
| Bly, Pb | | 0.18 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 5 µg/l | |
| Bor, B | | 25 | µg/l | DS/EN ISO 11885:2009 | 1000 µg/l | |
| Cadmium, Cd | | <0.0030 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 3 µg/l | |
| Chrom, Cr | | <0.030 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 25 µg/l | |
| Kobolt, Co | | <0.030 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 5 µg/l | |
| Kobber, Cu | | 5.5 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 2000 µg/l | |
| Kviksølv, Hg | | <0.0010 | µg/l | DS/EN ISO 17852:2008 | 1 µg/l | |
| Nikkel, Ni | | 0.057 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 20 µg/l | |
| Selen, Se | | <0.050 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 10 µg/l | |
| Zink, Zn | | 4.6 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 3000 µg/l | |
| Uran, U | | <0.020 | µg/l | DS/EN ISO 17294-2:2023 | 10 µg/l | |
| **HS chlor. nedbryd.** | | | - | DS/EN ISO 20595:2022 | | |
| Vinylchlorid | | <0.020 | µg/l | DS/EN ISO 20595:2022 | 0.5 µg/l | |
| Epichlorhydrin | *1 | <0.050 | µg/l | W-OCPECD01 - GC/MS | 0.1 µg/l | |
| Acrylamid | *1 | <0.050 | µg/l | Underleverandør - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | Anvendelse af kemikalier med indhold heraf bør undgås til vandbehandling |
| **Pesticider, Kartoffelavl** | | | - | - - LC/MS/MS | | |
| **Pesticider, Drikkevand grundpakke LC/MS** | | | - | - - LC/MS/MS | | |
| **Pesticider, Drikkevand grundpakke GC/MS** | | | - | - - GC/MS | | |
| **Pesticider, vand 4 stoffer** | | | - | - - GC/MS | | |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)), 2,6-dichlorprop | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 4-CPP, (4-Chlorprop) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Aminomethylphosphonsyre, AMPA | | <0.010 | µg/l | AK144 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Atrazin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Bentazon | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| ETU (Ethylenthiourea) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Heptachlor | | <0.010 | µg/l | AK158 - GC/MS | 0.03 µg/l | |
| Aldrin | | <0.010 | µg/l | AK158 - GC/MS | 0.03 µg/l | |
| Heptachlorepoxid | | <0.010 | µg/l | AK158 - GC/MS | 0.03 µg/l | |
| Dieldrin | | <0.010 | µg/l | AK158 - GC/MS | 0.03 µg/l | |
| 2,6-dichlorbenzoesyre | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Desphenyl-chloridazon, DPC | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Imazalil | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Metalaxyl | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| CGA108906 (Nedbr. af Metalaxyl) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| CGA62826 (Nedbr. af Metalaxyl) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 4-nitrophenol | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 2,4-dichlorphenol | | <0.010 | µg/l | AK158 - GC/MS | 0.1 µg/l | |
| Desethylatrazin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Desethyldesisopropylatrazin (DEIA) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Desethyl-hydroxy-atrazin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Desethylterbutylazin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Desisopropylatrazin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Desisopropyl-hydroxy-atrazin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Dichlobenil | | <0.010 | µg/l | AK158 - GC/MS | 0.1 µg/l | |
| Dichlorprop(2,4-DP) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Glyphosat | | <0.010 | µg/l | AK144 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Hexazinon | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Hydroxyatrazin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Hydroxysimazin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| MCPA | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Mechlorprop(MCPP) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Metamitron-desamino | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Metribuzin | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |



Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om detektionsgrænse og måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
# i rapporten betyder ikke akkrediteret

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

**Ordrenr:** 1015336
**Sagsnavn:** Vojens vv, Afgang værk

DANAK TEST Reg.nr. 361

## ANALYSERAPPORT

| **Prøvenr.:** | 199666/26 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | **Resultat** | **Enhed** | **Metode** | **Grænseværdi** | **Forbruger taphane jvf BEK 1272:2025** |
| Metribuzin-desamino | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Metribuzin-desamino-diketo | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Metribuzin-diketo | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| PPU (IN 70941), (Nedbr. af Rimsulfuron) | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | | |
| Simazin | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| TFMP | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | | |
| Pentachlorbenzen | <0.010 | µg/l | AK158 - GC/MS/SIM | | |
| N,N-Dimethylsulfamid (DMS) | <0.050 | µg/l | AK207 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Chlorothalonilamid-sulfonsyre (R417888) | <0.0050 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0,1 µg/l | |
| **Pesticider, DRV BEK 1272:2025** | | - | - - LC/MS/MS | | |
| Alachlor ESA | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Dimethachlor ESA | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Dimethachlor OA (CGA 50266 ) | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Metazachlor ESA | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Metazachlor OA | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Propachlor ESA | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| t-Sulfinyleddikesyre (Acetochlor SAA) | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| CGA 369873 (Dimethachlor metab.) | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Metaldehyd | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| Monuron | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | | |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) (Nedbr. af Chlorothalonil) | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (CGA324007, LM5, nedbr. af Terbuthylazin) | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (SYN545666, LM6, nedbr. af Terbuthylazin) | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dion (LM3) | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 2,6-dichlorphenol | <0.010 | µg/l | AK158 - GC/MS | 0.1 µg/l | |
| 1,2,4-triazol | <0.010 | µg/l | AK207 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| **PFAS-forbindelser, Drikkevand** | | - | ASTM D7979-20 | | |
| PFHpA, Perfluorheptansyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFOA, Perfluoroctansyre | <0.10 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFNA, Perfluornonansyre | <0.10 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFNS, Perfluornonansulfonsyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFBS, Perfluorbutansulfonsyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre | <0.10 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFOS, Perfluoroctansulfonsyre | <0.10 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFDS, Perfluordecansulfonsyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFOSA, Perfluoroctansulfonamid | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFHxA, Perfluorhexansyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFBA, Perfluorbutansyre | <1.0 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFUnDA, Perfluorundecansyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFPeA, Perfluorpentansyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFDA, Perfluordecansyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFDoDA, Perfluordodecansyre | <0.30 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFTrDA, Perfluortridecansyre | <1.0 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre | <1.0 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre | <1.0 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| PFTrDS, Perfluortridecansulfonsyre | <1.0 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |



Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om detektionsgrænse og måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
# i rapporten betyder ikke akkrediteret

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

**Ordrenr:** 1015336
**Sagsnavn:** Vojens vv, Afgang værk

# ANALYSERAPPORT

| **Prøvenr.:** | | 199666/26 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | | **Resultat** | **Enhed** | **Metode** | **Grænseværdi** | **Forbruger taphane jvf BEK 1272:2025** |
| Sum af påviste (PFHxS, PFNA, PFOA, PFOS) | # | <0.20 | ng/l | ASTM D7979-20 | | |
| Sum af påviste PFAS, 22 stoffer | # | <10 | ng/l | ASTM D7979-20 | 100 ng/L | |
| DEET | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | | |
| [(2,6-dimethyl-phenyl)-methoxycarbonylmethyl-carbamoyl]methansulfonsyre | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4.-diol (LM1) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin (LM2) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin (LM4) | | <0.010 | µg/l | AK78 - LC/MS/MS | 0.1 µg/l | |

## Kommentar

Højst tilladelige værdi er ikke overholdt for: Intestinale enterokokker.

## Underleverandør

*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering
Verificeringkode: 0F0B885C3225

Helle Hornemann

**Kopimodtagere:**
Haderslev Kommune, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev



Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om detektionsgrænse og måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
# i rapporten betyder ikke akkrediteret

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

**Ordrenr:** 1020303
**Sagsnavn:** Vojens vv, Afgang værk

# ANALYSERAPPORT

Haderslev Vand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Att.: Randi Tolbøll Schmidt

**Udskrevet:** 28-09-2026
**Version:** 1
**Modtaget:** 21-09-2026
**Analyseperiode:** 21-09-2026 - 28-09-2026
**Ordrenr.:** 1020303

**Sagsnavn** Vojens vv, Afgang værk
**Lokalitet:** Vojens Vandværk
**Prøvested:** Afgang værk, 6500 Vojens
**Udtaget:** 21.09.2026 kl. 11:00
**Prøvetype:** Drikkevand
**Prøvetager:** LAB/CHL
**Kunde:** Haderslev Vand A/S, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev, Att. Randi Tolbøll Schmidt

| **Prøvenr.:** | 225151/26 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Parameter** | **Resultat** | **Enhed** | **Metode** | **Grænseværdi** | **Forbruger taphane jvf BEK 1272:2025** |
| Prøvetagning, Taphane (m. flush) | + | - | DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006 | | |
| Gennemskylningstid | 10 | min | Målt i felten | | Gennemskyldning min. 5 minutter |
| Temperatur ved prøvetagning | 10.9 | °C | - | - | Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12ºC ved taphanen |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 | <1 | |
| Kimtal ved 22 °C | <1 | cfu/ml | DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002 | 200 | |
| Coliforme bakterier | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | <1 | |
| E. Coli | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | <1 | |

## Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering
Verificeringkode: B4234AF033E9

Helle Hornemann

**Kopimodtagere:**
Haderslev Kommune, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev



Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om detektionsgrænse og måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
# i rapporten betyder ikke akkrediteret

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER